

Downlight Simon 703.23 Orientable Rond 2700K Spot Blanc

RÉF. 70323030-282



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éducation, Santé, Hôtel, Office, Résidentiel, Restauration, Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CONTRÔLE

On/Off

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

94 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP20

COUPURE

Oui

LUMENS (LM)

700 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS/W

700 lm/7.5 W

ALIMENTATION (V~)

230 V~

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

OPTIQUES

Spot

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

2700 K

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

20°

PUISSANCE (W)

7.5 W

DURÉE DE VIE

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

3 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053088791

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

110.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

135.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

170.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

2524500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.32

POIDS NET DU PRODUIT

0.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053088791

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

110.00

LARGEUR EMBALLAGE

135.00

LONGUEUR EMBALLAGE

170.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

2524500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.22

POIDS NET EMBALLAGE

0.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM