

Interrupor para pasen-esperen blanco Simon 27 Play

REF. 27805-65



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interrupor con función "pasen-esperen" en acabado blanco, ideal para espacios públicos como centros sanitarios. Se trata de un indicador de accesibilidad que se acciona fácilmente mediante un pulsador. Con dos módulos, está incluido en la serie Simon 27 Play. Es apto para superficie y empotrar y consta de piezas de metal con aislamiento libre de halógenos, garantizando en todo momento la máxima seguridad a los individuos. El embellecedor es de termoplástico, un material que destaca por su dureza. Mide 45x45 mm y puede instalarse en todo tipo de ambientes, ya que es un mecanismo muy resistente a las temperaturas extremas. Para limpiarlo puede utilizar un paño suave y seco, aunque no es recomendable el uso de limpiadores abrasivos que contengan cloro. La colección Simon 27 Play está pensada para redecorar toda clase de espacios a través de sus mecanismos, disponibles en múltiples colores y acabados y dotados de funciones electrónicas novedosas.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interrupor para pasen-esperen

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Se utiliza con un indicador del sistema de esperar y entrar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-20 - 75 °C

TIPO

Interruptor

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053090398	VOLUMEN EMBALAJE 730080.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 54.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.18
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.04	ANCHO EMBALAJE 104.00	PESO NETO EMBALAJE 0.18
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.04	LONGITUD EMBALAJE 130.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM