Cloche industrielle 819 120-200W CCT 120º

RÉF. **81942038-787**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Luminaire conçue pour des applications industrielles, adaptée aux installations en hauteur. Haute polyvalence grâce à son sélecteur de puissance et de température de couleur, qui permet d'adapter la luminaire à chaque projet avec une seule référence. Type d'installation : Suspendue. Optique : 120º. Température de couleur : 3000 /4000 / 5000K. Puissance : 120 - 200W. Lumens : 36000lm. Efficacité : 180lm/w. Degré de protection IP : IP65. Alimentation : 100-240 V. 50/60 Hz. Dimensions : 360 mm x 148 mm.

APPLICATION

Éclairage général pour la haute altitude,Éclairage industriel

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK
09

CLASSIFICATION IP
IP65

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-30...+45

ALIMENTATION (V~)
100/240 V~

CONTRÔLE
1-10 V

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
180 lm/W

LUMENS (LM)
36000 lm

PUISSANCE (W)
120 - 200 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Suspension

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053440223

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
3.30

POIDS NET DU PRODUIT
2.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053440223

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
145.00

LARGEUR EMBALLAGE
405.00

LONGUEUR EMBALLAGE
405.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
23783625.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
3.30

POIDS NET EMBALLAGE
2.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM