Kit front para 3 elementos con 2 bases enchufe schuko y 1 cargador doble 2xUSB negro mate Simon 100

REF. **10020309-238**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front para 3 elementos con 2 bases enchufe schuko y 1 cargador 2xUSB con smartcharge realizado en negro mate, ideal para aquellos lugares donde se busque dar una imagen de elegancia. Este producto forma parte de la serie 100 de Simon.

En cuanto a las características técnicas, cuenta con una intensidad en Schuko de 16 A y en USB de 2,1 A. Su accionamiento se da por inserción y presenta unas dimensiones de 225,5x83,5mm y un voltaje de 250 V~.

El contenido de su embalaje trae la tapa y las teclas. Por otro lado, este producto se puede colocar tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Es un producto estándar que se comercializa en la CE. Para su mantenimiento y limpieza es aconsejable usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, de manera que se evite el uso de limpiadores que puedan contener cloro, para aumentar la durabilidad del material en la superficie del producto.

La pieza debe preservarse en un intervalo de entre 5 a 40º C para su correcto funcionamiento y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50º C.Sigue la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

ACABADO

Negro mate

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
3 elementos

FORMATO
Schuko,USB

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOQUE
Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
3 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053213711

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.13

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.13

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053213711

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
25.30

ANCHO EMBALAJE
226.00

LONGITUD EMBALAJE
84.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
480295.20

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.13

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM