

Kit avant pour 2 modules avec 1 prise Schuko et 2 touches blanc brillant Simon 100

RÉF. 10020204-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Présentant une finition blanche brillante, ce kit avant pour deux modules comprend une prise Schuko ainsi que deux touches et fait partie de la série Simon 100. La prise latérale Schuko est alimentée à une intensité de 16 A et les interrupteurs à une intensité de 10 AX. Le tout fonctionne à une tension maximale de 250 V. Par ailleurs, le kit dispose du système de bornage à déplacement d'isolant 1-click et fonctionne par insertion. Il peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement. Un certain nombre de règles doit être respecté pour assurer l'entretien du produit. En effet, veillez à le faire fonctionner à des températures comprises entre 5 °C et 40 °C et à l'entreposer à une température allant -25 °C à 50 °C. Pour nettoyer le kit, il suffit d'utiliser un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse afin d'éviter tout produit chloré. Ce kit avant se démarque par sa sublime finition brillante et a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002 et EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CLASSE ETIM

Touches et enjoliveurs

EC000007

MATÉRIAU

REMARQUES

Ce kit peut être installé horizontalement ou verticalement en fonction de l'espace disponible sur le mur et de la façon dont les boîtes d'encastrement sont installées.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

MONOBLOC

Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

2 éléments

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053146125

POIDS NET DU PRODUIT

0.10

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053146125

VOLUME EMBALLAGE

329406.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.10

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.10

LARGEUR EMBALLAGE

155.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM