

Botoneira Custom 4 funções para controlo de iluminação em escritórios grafite Simon 82 Sense

REF. 8000644-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Obtenha uma iluminação personalizado e adequada às necessidades concretas de seu escritório com a botoneira Custom com 4 funções da coleção Simon 82 Sense. Desenhada para o controlo e regulação da iluminação, esta botoneira de acabamentos em grafite, adapta-se a todo o tipo de espaços e ambientes decorativos ao mesmo tempo que converte seus mecanismos elétricos em mecanismos inteligentes. Compatível com intensidade de 8 mA, requer de montagem sobre acoplador LON & KNX para ligar a alimentação do dispositivo ao acoplador de bus. Graças a seu funcionamento tátil, o controlo e regulação da iluminação converte-se em algo simples, rápido e intuitivo. Para proteger sua divisão em caso de incêndio, esta botoneira é fabricada por componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador de termoplástico, que permite ao dispositivo atingir temperaturas máximas de 25 a 70 °C. Além de seus 4 funções, Simon 82 Sense dá-lhe a possibilidade de personalizar e criar sua própria configuração selecionando as funções que precise dentro da livreria da coleção.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000205

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livreria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

8 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Não

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053128725

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053128725

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

26.00

LARGURA DA EMBALAGEM

58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

86.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

129.69

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM