

Proyector 640.31 Superficie NW Spot Negro

REF. 64031038-284



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector de la gama 640.31 de Simon de color negro con óptica Spot y temperatura de color neutro. Se trata de una luminaria de superficie y en suspensión, mediante un accesorio especial, para iluminación general o puntual de toda clase de entornos profesionales. El producto presenta una potencia lumínica de 1400 lm/16 W y una vida útil de 30.000 horas, siempre y cuando se le den los cuidados adecuados. Pesa 0,8 kg y funciona mediante control On-Off. En cuanto a la tensión de alimentación, esta es de 120-240 V y 50/60 Hz. Este proyector está indicado para espacios relacionados con el sector retail y también es idóneo para instalar en edificios culturales como museos y exposiciones. Está dotado de una tecnología Led de última generación que destaca no solo por un extraordinario rendimiento lumínico, sino por un diseño elegante y sofisticado que solo puede atribuirse a un fabricante como Simon.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

1400 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

1400 lm/16W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

CLASE ELÉCTRICA

tipo 1

ÓPTICAS

Spot

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

16 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

88 lm/W

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053141045

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3718000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053141045

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

130.00

PESO NETO EMBALAJE

0.81

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

130.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.94

LONGITUD EMBALAJE

220.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.81

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT