

Mini-colonne en aluminium à 4 faces pour 4 éléments par face Simon K45

RÉF. ALK544/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM

EC001941

MATÉRIAU

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

mini-colonne, base de fixation au sol, couvercle avant, enjoliveur supérieure, vis et manuel d'installation

REMARQUES

Mini-colonne conçue pour être combinée avec une prise de courant à connexion à vis dans les deux côtés les plus étroits de la mini-colonne. Les côtés restants n'ont aucune sorte de restriction de fonction. Possibilité d'adapter la mini-colonne K45 aux plinthes de distribution de goulottes de plancher afin de tirer parti du routage des câbles sur le sol et de tirer parti des fonctions de connectivité électrique, vocale, de données et multimédia.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

IMMUNITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Séparation à l'aide des compartiments de mini-colonne eux-mêmes pour éliminer toute interférence électromagnétique possible et les erreurs de transmission entre les câbles électriques et les câbles voix, données et multimédia

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

NOMBRE DE MODULES

16 modules larges (4 par face)

VERSION

4 faces

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION

Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436033467

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

8172500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.23

POIDS NET DU PRODUIT

1.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436033467

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

467.00

LARGEUR EMBALLAGE

125.00

LONGUEUR EMBALLAGE

140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

8172.50

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.23

POIDS NET EMBALLAGE

1.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM