

Downlight 706.21 Encastrado WW Flood 1-10 V Branco

REF. 70621130-383



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 706 destaca pela facilidade com que podem se instalar os produtos e acessórios incluídos em seu amplo catálogo. Nesta gama podemos adquirir o Downlight 706.21 WW com ótico Flood e controle elétrico do tipo 1-10V, um elemento adequado para encastrar que é o melhor aliado de particulares e profissionais para dispor das condições de iluminação interior desejada para cada situação e espaço em todo o tipo de edifícios. Seus principais características são: dimensões de 110x82(Ø) mm, frequência detalhada de 50/60 Hz e alimentação de 100-240. Além disso, o peso desta luminária é de 0.3 kg e conta com lumens watt de 900 lm/15 W. Campus universitários e residenciais, centros para o desenvolvimento de atividades desportivas e de lazer ou hotéis e complexos de férias são alguns dos espaços que já iluminam suas instalações interiores com este projetor que destaca seu baixo preço.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

900 lm/15W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

TIPO DE COR

WW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

1-10 V

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

60 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

900 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

180

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.51

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.51

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053122198

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
135.00

LARGURA DA EMBALAGEM
145.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
155.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3.03

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.51

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.51

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM