

Botoneira Custom 4 funções controlo de iluminação e temperatura, acoplador LON e Slide Control grafite Simon 82 Sense

REF. 8000653-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este produto está dentro das séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature e pertence à gama Sense. Trata-se de uma botoneira Custom, de quatro funções, com controlo de iluminação e temperatura. Apresenta-se num acabamento cor grafite. Sem dúvida, é um produto adaptado aos tempos, muito moderno ao mesmo tempo que elegante que ficará perfeito depois da sua instalação. O produto além disso leva incluído um acoplador, Slide controlo e um cabo RJ12, além de um livro de instruções que indicará ao utilizador como a pôr em marcha. Dentro do carácter multifuncional e versátil dos produtos Simon, esta botoneira de 55 x 55 milímetros permite ao utilizador personalizar-se o produto de maneira que possa criar seu próprio conjunto final, escolhendo as funções que se precisem com os ícones da livraria. O seu funcionamento é tátil e o tipo de ligação de bornes por parafuso. Os seus materiais eletrónicos com isolamento sem halogéneos, e seu embelezador de termoplásticos, conferem-lhe uma resistência adicional que assegurará seu funcionamento ótimo e protegê-la-á de agressões externas como golpes ou arranhões.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

TIPO DE MECANISMO

Tátil

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

GARRA

Opcional

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053128848	0.17	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.80
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053128848	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.17
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	83.00	0.17
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.17	80.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	120.00	