

# PD-24x24 PIR+LUX BT Mesh empotrado caja DALI-2 Master blanco IP20

REF. 89212427-230



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Detector de presencia y luminosidad empotrado PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura mínima de 2,5 m y la altura máxima de 10 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 160°. El rango de detección tangencial es de 24 x 24 m y el rango de detección radial de 9 x 9 m. El rango de detección de presencia es de 9 x 9 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de aplicación Bluetooth.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través del bus DALI o a través de Bluetooth Mesh. El protocolo de control es DALI-2 Master. El número de luminarias regulables a través del bus DALI es 64. distribuibles en hasta 4 grupos y en una multizona.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: 0 - 40 °C. Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 103 x 103 x 67 mm.

Garantía de 5 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando [aquí](#).

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

### CLASE ETIM

EC000133

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0...+40

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 60 min

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### RAL

9003

### RANGO APROXIMADO (M)

24 x 24

### TIPO

PIR

### CONTROL

DALI-2 Master

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2,5 m

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado Caja

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053433539                       | 0.28                             | 143.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0.00                                | 0.17                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 2325323.00                 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 8421053433539                    | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 1                                | 0.28                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.00                                | 161.00                           | 0.17                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 101.00                           | KGM                        |