# Latiguillo de conexión rapida hembra-Schuko de 3 polos con 2 metros de longitud en PVC con sección de 3 x 1,5mm² grafito

REF. **CR1020/14**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Acorde a las necesidades actuales, Simon nos ofrece este latiguillo de conexión rápida hembra-macho de 3 polos de la serie Simon Cableado Eléctrico. Una solución perfecta para permitir una instalación flexible para redes eléctricas basado en un sistema de conexión rápida que permite conectar y desconectar puestos de trabajo y cambiar la ubicación de la centralización de conexiones eléctricas o modificar el número de conexiones eléctricas (requiere dimensionamiento previo) sin necesidad de realizar obra.Este latiguillo permite alimentar directamente un puesto de trabajo conectado (idóneo para conectar un puesto de trabajo a una caja distribudora de energía) y utilizar ésta caja como envolvente centralizador de conexiones eléctricas. Fabricado para intensidades de hasta 16 amperios y un voltaje de 250 voltios para un circuito de corriente regular.

## ACABADO

Negro

## MATERIAL

Plástico,PVC

## CLASE ETIM

EC002587

## MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - Libre de halógenos

## COMPATIBILIDAD

Sistema de conexionado flexible y SIMON 400

## OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de latiguillos eléctricos con distintas figuras de conexión (hembra, macho, clavija schuko y cable terminado en extremo libre) para adaptarse a las diferentes necesidades.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
Sí

### TIPO DE CONECTOR
GST18

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

### EXTREMO A DEL CABLEADO
Conector Wieland® hembra GST18i3

### EXTREMO B DEL CABLEADO
Conector Schuko

### INTENSIDAD (A)
10 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### ENLAZABLE
Posibilidad de enlazar latiguillos.

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

### TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

### NÚMERO DE POLOS
3

### RAL
7021

### FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN
No

### VERSIÓN
Hembra-schuko

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CONECTOR
No se necesitan herramientas

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para su conexión en conectores macho-hembra de 3 polos con figura Wieland® GST18i3.

## NORMATIVA

### REGULACIONES
UNE-EN- 50.085

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.35

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.35

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436039797

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
170.00

ANCHO EMBALAJE
195.00

LONGITUD EMBALAJE
270.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
8950500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.30

PESO NETO EMBALAJE
1.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM