Perfil de alumínio Ofiblock Compact de 10 elementos branco Simon K45

REF. **KFC110/9**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

The series Simon K45 has a varied range of profiles for installation of the cabling in furniture or raised floor. This is the Ofiblock Compact aluminium profile of 10 elements in a simple white finish, it has a total of ten modules and is part of the series Simon K45. The profile for three elements has dimensions of 54 x 495 millimetres and a depth of 54 millimetres. It is not monoblock and is supplied with a blind plate, for the distribution of cabling comfortable for its indoor. It is a profile with greater compactness, which allows a solutions convergence of energy, voice, data and multimedia, with a lesser depth. It also allows the installation versatile, since it can be installed on walls, furniture, raised floor, surface-mounted metal with magnet, or on a DIN rail. The profile is made in anodised aluminium and side covers in self-extinguishing thermoplastic material, avoiding flame spread in case of fire and which minimizes the toxicity. For maintenance you just need to use a dry cloth with a soft cotton.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Compact, 1 tomada de terra, 1 placa cega, 1 tampa lateral com entrada de cabo direto, isolador de passagem, 1 tampa lateral cega, parafusos e manual de instalação.

OBSERVAÇÕES

Perfil com maior compactidade para permitir uma convergência de soluções de energia, voz e dados e multimédia com a menor profundidade.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Disponível em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

VINCULÁVEL
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
10 módulos

RAL
9003

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
Até 2 cabos por cada lateral do perfil através da tampa ACFC02/24. Sob pedido, a tampa lateral maquinada pode ser fornecida de acordo com as necessidades do cliente.

ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS
O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

VERSÃO
10 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Através dos alojamentos disponíveis nas laterais do perfil.. Entrada para conetores de ligação rápida, mangueiras de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia através de placas específicas.

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da fixação do suporte escolhido e posterior ligação através da guia DIN traseira existente no perfil.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalação em parede, móveis, chão técnico, superfície metálica com íman ou em guia DIN.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

2 (1 por lado) em combinação com a referência KSF4 (suporte não fornecido com o perfil)

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

O seu design permite a montagem em superfície na parede, em móveis de mesa, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em trilho DIN, utilizando acessórios de fixação específicos.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8426436039032

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.48

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.48

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436039032

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
59.50

LARGURA DA EMBALAGEM
499.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
54.50

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1646700.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
1.06

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.48

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM