

Detector de movimiento y luminosidad empotrado 8m 3Y blanco

REF. 89101112-130



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

64 W

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

CLASE ETIM

EC000133

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP54

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

POTENCIA MÁXIMA (W)

1000

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

8 s - 35 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RAL

9010

RANGO APROXIMADO (M)

8 m

TIPO

PIR

CONTROL

On/Off

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2.2

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053369982

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.2

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053369982

VOLUMEN EMBALAJE

2325323

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.2

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.116

ALTURA EMBALAJE

130

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

90

ANCHO EMBALAJE

90

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.116