

Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6A FTP blanco Simon 500 Cima

REF. 50001089-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta placa plana de voz y datos de 1 elemento para 2 conectores RJ45 categoría 6A FTP con ventana guardapolvo es de color blanco y está incluida en la serie Simon 500 Cima. Tiene unas medidas de 50x50 mm y una profundidad de 44 mm. La placa consta de elementos metálicos con aislamiento en material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Sus especiales propiedades evitan que, en caso de incendio, el fuego no se propague, brindando la máxima seguridad al usuario. El mecanismo viene con clipajes que permiten su fijación en envolventes verticales y horizontales sin que se requiera adaptador. Para su mantenimiento lo ideal es limpiar la pieza con una gamuza suave y seca y evitar los productos abrasivos que contengan cloro. La serie Simon 500 Cima es una colección pensada para facilitar la conectividad en los espacios gracias a su extensa gama de mecanismos aptos para todas las necesidades.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60° C	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) Cableado 22-24 AWG	PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Sí	NÚMERO DE MÓDULOS 1
DISPONIBLE EN Placa para 1 y 2 RJ45	OBTURADOR DE POLVO Sí	TIPO DE PLACA Plana
CONEXIÓN RJ45 Sin herramienta de inserción	FORMATO RJ45	RAL 9003
CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR categoría 6A FTP	CLASIFICACIÓN IP IP20	MÓDULO ADAPTADOR RJ45 Incluidos en la placa de voz y datos
NÚMERO DE CONECTORES 2	DISPONIBILIDAD DE KIT No	PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
CONECTORES RJ45 Incluidos en la placa de voz y datos	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	TIPO DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
		VERSIÓN Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Específico Simon 500 Cima	TIPO DE INSTALACIÓN fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Vertical	EXTRACCIÓN DE LA PLACA Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053097823

VOLUMEN EMBALAJE

0.052

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

80

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.086

ANCHO EMBALAJE

224

PESO NETO EMBALAJE

1.72

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.086

LONGITUD EMBALAJE

290

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

