

Ofiblock Compact para 7 mecanismos úteis com recorte traseiro na penúltima e anterior posição

REF. KFC107NL2/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Perfil Ofiblock Compact em alumínio anodizado concebido para oferecer máxima funcionalidade num tamanho compacto, permitindo a convergência entre soluções de energia, voz, dados e multimédia. Com profundidade mínima e uma ampla gama de acessórios, admite várias possibilidades de instalação em piso técnico, parede, mobiliário, superfície metálica com íman ou em calha DIN. Projetado para se adaptar às necessidades específicas de cada espaço e para ser configurado com módulos K45 de forma personalizada, oferecendo uma solução versátil e eficiente. Fornecido com duas tampas laterais para conector rápido tipo Wieland, proporcionando entrada e saída de cabos elétricos no Ofiblock Compact. Conta ainda com dois recortes traseiros nas posições penúltima e antepenúltima para passagem otimizada do cabeamento de voz, dados ou multimédia que alimentam os módulos K45 selecionados. Estes ficarão protegidos e imunizados eletromagneticamente graças às cubas de proteção incluídas. Tampas em termoplástico autoextinguível e isento de halogéneos para garantir a segurança em caso de incêndio.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon K45 e combinável com a gama de Fiação Elétrica da Simon.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Perfil com maior compacidade para permitir a convergência de soluções de energia, voz, dados e multimédia com profundidade mínima

INFORMAÇÃO TÉCNICA

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MONOBLOCO

Não

RAL

7021

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração mural em superfície, sobre móveis, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em guia DIN através dos seus acessórios de fixação específicos.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053290668	0.36	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1356300.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053290668	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.41
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	60.00	0.36
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.36	55.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	411.00	