

Projecteur industriel Simon 880.34 3000K SYM

RÉF. 88034038-173



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation,Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CONTRÔLE

On/Off

TYPE DE COULEUR

WW

CLASSIFICATION IK

08

DIRECTIONNEL

Oui

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

120,5 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP65

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

24100 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

LUMENS/W

24100lm/ 200W

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

L90 (°C)

30.000 h à 25°C

OPTIQUES

Symétrique

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

90°

PUISSANCE (W)

200 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Surface (sur lyre)

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053205549

POIDS NET DU PRODUIT

6.50

LONGUEUR EMBALLAGE

465.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053205549

VOLUME EMBALLAGE

35154000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

8.50

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

8.50

LARGEUR EMBALLAGE

560.00

POIDS NET EMBALLAGE

6.50

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM