

Kit complet avec couvercle à double ouverture, aile métallique et 4 prises schuko, 4 prises SAI et plaque pour 8 connecteurs RJ45 noir S400 Indesk Duo

RÉF. 47602240-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Grâce à ce kit intégré dans la table, complet avec couvercle à double ouverture, ailes et 4 prises schuko standard, 4 prises schuko pour SAI et plaques pour 8 RJ45 de couleur noire de la série Simon 400 Indesk Duo, nous pouvons compter sur toutes les connexions nécessaires sans avoir besoin de longs câbles au sol. Une pièce au design avant-gardiste et à des matériaux de haute qualité tels que l'acier peint pour l'enveloppe ou l'aluminium anodisé pour le profil, ces matériaux lui confèrent la résistance nécessaire pour durer de nombreuses années comme au premier jour. Fabriqué pour 250 volts et une intensité de 16 ampères, il dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i 3 pôles mâle aérien avec un câble de 22 cm. Il possède un système de levée manuelle pour accéder facilement à ses 4 prises pour circuit de courant standard et 4 prises pour circuit de courant pour SAI. Simon se caractérise par sa sécurité, un exemple en est les couvercles et fixations fabriqués en thermoplastique auto-extinguible sans halogènes, ce qui garantit la non-propagation de la flamme et évite la création de fumées toxiques.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9005

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

NOMBRE DE FENÊTRES RJ45

8

NOMBRE DE PRISES ONDULÉES

4

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053208656	3.50	200.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053208656	9990000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	370.00	0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
3.50	135.00	3.50
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM