

LedFlex 810.42 4000K IP20 Contorno

REF 81042000-984



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Ledflex y perfilería 810 de SIMON, tira de LED de la familia 810.42 Contorno para instalación en Perfilería con una distribución fotométrica General (120°). Las tiras de la familia 810.42 Contorno permiten al usuario crear las formas deseadas gracias a la flexibilidad que presentan. Tira de led diseñada de forma que puede ser recortada cada 6 LEDs, con una densidad de 60 LED/m. Lúmenes disponibles 1220 lm/m para 4000K y consumo total de 14.4 W. Siendo la eficiencia real del sistema de 85 lm/W. Tensión de alimentación: 230-240 V. Mantenimiento luminoso L70 > 30.000 h a 25°C. Las tiras se venden en rollos de 5m. IP20. Peso de los 5 metros de tiras: 0,1 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

MODELO

LEDFLEX and hardware 810

ALCANCE

810

APLICACIONES

Iluminación decorativa para interiores , Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

VÍDEO DE PRODUCTO

[Ver video](#)

INFORMACIÓN TÉCNICA

ICONOS DE PROTECCIÓN



IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

DIMENSIONES (MM)


0.006 x: 1.00 x 0.002 m

PESO (KG)


0.1

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE REGULACIÓN DE LA LUZ



ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

TIPO DE COLOR

NW

CONTROL

PWM

L70 (°C)

30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

120°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

84,7 lm/W

LÚMENES (LM)

6100 lm

ÓPTICA

General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

72 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años

NORMATIVA

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.16KGM

PESO BRUTO

0.16KGM

EAN PRODUCTO

8421053203040

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

2MMT

ANCHO EMBALAJE

24MMT

PROFUNDO EMBALAJE

25MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1200MMQ

PESO NETO

0.16GRM

PESO BRUTO

160.2GRM

EAN EMBALAJE

8421053203040