

Kit em cima da mesa completo com 4 bases de tomada schuko e placa para 2 conetores RJ45 alumínio Simon 400

REF. 42504020-133



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Adaptado às novas tendências decorativas, o kit de sobre mesa em alumínio da coleção Simon 400, contribui a máxima funcionalidade de conexão para zonas de trabalho num design compacto de estilo minimalista. Ideal para espaços de tipo coworking, este kit consta de 4 bases de tomada Schuko e uma placa com 2 conetores RJ45 compatíveis com portos Keystone®I e II. Seu design compacto de 250 x 120 x 80 mm e sua instalação encastrada sem necessidade de ferramentas adicionais, convertem este kit na solução perfeita para otimizar o espaço, ganhando em prestações técnicas. Com tensão de alimentação de 250 V e 16 A de intensidade, liga-se a figura Wieland®e tem resistência de isolamento de >5 MO a 500 V e rigidez dielétrica de 2000 V a 50 Hz por minuto. Com o alumínio anodizado e o termoplástico sem halogéneos como matérias-primas, protegem a divisão em caso de incêndio ao prevenir a propagação de chama e toxicidade por fumo.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

RAL

9006

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

NÚMERO DE JANELAS RJ45

2

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone® I, II e Systimax®

FORMATO

Schuko

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone® I, II e Systimax®

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

NÚMERO DE TOMADAS

4 bases para circuito de corrente padrão

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

VERSÃO

5 elementos

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 16 e 40 mm

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para fixar sobre móveis.

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50173-1:2011; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053195901

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.83

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3111120.00

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053195901

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

90.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.83

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.83

LARGURA DA EMBALAGEM

116.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

298.00