

Interruptor detetor de movimento de 40 a 300 W/VA 230 V~ branco Simon 75

REF. 75340-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Interruptor com detetor de movimento com acabamento em branco. Incluído na série Simon 75, o mecanismo facilita a conexão de carga mediante a captação de calor móvel, mantendo essa conexão durante um tempo entre 4 segundos e 10 minutos. Sua tensão nominal é de 230V/50-60Hz e é adequado para superfície e encastrar. A peça, além disso, admite a instalação de 2 unidades em paralelo. Conta com componentes eletrónicos com isolamento termoplástico sem halogéneos. Para sua instalação, utilize parafusos. Recorde que de um adequado ligação de bornes dependerá o correto funcionamento do mecanismo. A coleção Simon 75 está composta por artigos que oferecem todo o tipo de funções eletrónicas. O controlo e regulação da iluminação, a programação da temperatura ou a centralização de persianas é agora mais fácil que nunca graças a este tipo de mecanismos.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature e Simon 82

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Não

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Sim

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Detetor de movimento e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000133

OBSERVAÇÕES

Permite a instalação de 2 unidades em paralelo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS

3

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS

1

TEMPORIZADOR DE
DESCONEXÃO

Entre 4 segundos e 10 minutos

COMPATÍVEL COM AUXILIAR
ELETRÔNICO

Não

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETRÔNICO (W)

Não

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES COM REATOR
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES (VA)

Não

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

COMPATÍVEL COM BAIXO
CONSUMO (W)

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

QUANTIDADE MÁXIMA POR
CIRCUITO

2

TIPO DE MECANISMO

Detection

COMPATÍVEL COM MOTORES
(VA)

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

ALCANCE APROXIMADO (M)

6 m

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

20 - 70 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

8

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.20	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	518400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053014165	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
518400.00	1	0.20
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	81.00	0.20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.20	80.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	80.00	