

Disjoncteur magnétothermique bipolaire 10A avec plaque graphite Simon 500 Cima

RÉF. 50001075-038



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

COMPATIBILITÉ

Boîtes murales, mini poteaux,
mini colonnes, colonnes et
Boîtes métalliques Simon 500
Cima

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Disjoncteur bipolaire 10A,
plaque de finition, adaptateur
pour boîtes Simon 500 Cima (ne
convient pas pour l'installation
dans une boîte de dérivation) et
manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000042

REMARQUES

Possibilité de commander un adaptateur de rail DIN de remplacement en cas de casse, avec la référence article 50000076-039.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

TYPE DE MÉCANISME

Pivoting

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Jusqu'à 25 mm

INTENSITÉ (A)

10 A

NOMBRE DE MODULES

2

CAPACITÉ DE COUPURE (A)

6000 A

CLASSIFICATION IP

IP4X

ALIMENTATION (V~)

400 V~

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

1 connexion par terminal

CONNECTABLE

Oui, en utilisant les jeux de barres 68002-31

RAL

7021

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE

Interrupteur automatique MCB

COURBE DE DÉCLENCHEMENT

Courbe C

FORMAT

DIN

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

Double

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

RETRAIT DU DISJONCTEUR

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

TYPE D'INSTALLATION

Convient aux installations murales encastrées ou montées en saillie et encliquetable dans n'importe quelle boîte de la gamme, à l'exception des boîtes de sol

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

NOMBRE DE BORNES

4 (2 bornes de connexion par pôle)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 80.00	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.29	LONGUEUR EMBALLAGE 290.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 224.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.29	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 290.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 3524976.00
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	EAN EMBALLAGE 8421053095911	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 5196800.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 80.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.46
	LARGEUR EMBALLAGE 224.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

