

Kit completo com 4 bases de tomada schuko e placa para 4 conetores RJ45 preto Simon 400 Top

REF. 42604040-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit de sobre mesa completo, em cor preto e pertencente à série Simon 400 Top. Conta com 4 bases de tomada Schuko e placa para 4 conetores RJ45. As suas dimensões são de 295 x 120 x 80 mm e sua elevação é de tipo manual e sua intensidade é de 16A e funciona com uma voltagem de 250V. Suporta um calor a mais de 70°C e instala-se de forma encastrada em móveis através das grampos que tem incorporados. Na fabrico deste kit personalizável empregaram-se alumínio anodizado para o perfil, aço pintado para o envolvente e termoplástico sem halogéneos e autoextinguível para as fixações e tampas. Quanto à manutenção é muito simples de executar já que só precisarás utilizar um pano suave e seco e nunca recorrer aos panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro em sua fórmula, já que poderia se danificar.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

RAL

9005

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

NÚMERO DE JANELAS RJ45

4

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone® I, II e Systimax®

FORMATO

Schuko

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone® I, II e Systimax®

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

NÚMERO DE TOMADAS

4 bases para circuito de corrente padrão

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

VERSÃO

6 elementos

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 16 e 40 mm

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para fixar sobre móveis.

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053215913	1.07	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3918750.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053215913	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	95.00	1.07
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.07	125.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	330.00	