

**Tampa articulada para caixa de chão regulável ou tampa
registro em pavimento ou chão técnico 6 elementos cinza
Simon 500 Cima**

REF. RSF003/1



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta tampa articulada está dentro da série de produtos Simon 500 Cima, e é o complemento perfeito para uma caixa de chão reguláveis ou para uma tampa de registo de fornecimento de energia a um total de 6 elementos. Além disso, está desenhada para ser instalada mediante encastramento em pavimento ou chão técnico. É necessário destacar que as caixas de chão reguláveis da Simon já incluem a tampa articulada, mas a assinatura oferece a possibilidade de adquirir esta tampa por separado para a utilizar em caso de troca. A tampa compõe-se de 6 módulos e tem medidas de 199 x 160 milímetros e 15 milímetros de profundidade. É de um bonito acabamento em cor cinza que integrar-se-á na perfeição em qualquer lugar, o dotando de estilo e um toque de modernidade. O produto tem uma grande resistência e uma dureza extra, já que é fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Estes materiais também fazem que a caixa não propague as chamas em caso de incêndio e seja capaz de reduzir a toxicidade do fumo.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa articulada

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC001903

OBSERVAÇÕES

As caixas de chão reguláveis incluem a tampa articulada. Só é necessário solicitá-la como substituição em caso de dano ou extravio.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

RAL

7011

VERSÃO

6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de passador de união
fornecido na tampa

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão
técnico através das caixas de
chão reguláveis ou tampas de
registro

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436056213	0.70	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1.75
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436056213	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	20.00	0.70
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.70	350.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	250.00	