

Minicoluna de alumínio de 1 face para 8 elementos branco Simon 500 Cima

REF. 52550114-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Na categoria de fixados a chão da série Simon 500 Cima, encontramos esta minicoluna fabricada em alumínio pintado de 1 face e indicada para 8 elementos. Conta com acabamento em branco e tem dimensões de 574 x 110 x 72 mm. Trata-se de um produto que cumpre com a norma vigente e é adequado para instalar em toda a classe de chão, já sejam técnicos ou pavimentos. A resistência térmica é uma de suas qualidades mais destacadas. O intervalo de temperatura de instalação ótimo está estabelecido entre -25 e 120°. O formato do suporte faz possível que a minicoluna possa se integrar na perfeição com a calha de chão de 85x18 mm. Vital é, assim mesmo, a manutenção deste mecanismo. É mais, o fabricante recomenda limpá-lo com uma camurça seca e de textura suave. Recorde evitar aqueles detergentes abrasivos que contenham cloro, já que poderiam o danificar.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, suporte, embelezador inferior e superior, espuma adesiva antiderrapante, buchas de fixação, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

OBSERVAÇÕES

A forma do suporte permite a integração da minicoluna com a calha de chão de 85 x 18 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

**PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS**
Não

**PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS**
Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

DISPONÍVEL EM
1 e 2 faces

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM**
Separação constante entre
cablagem elétrica e de Voz,
Dados e Multimídia, eliminando
interferências eletromagnéticas
e possíveis erros de transmissão.

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
8

RAL
9003

VERSÃO
1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em qualquer
tipo de chão, quer seja técnico
ou pavimento

**PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA
FIXAÇÃO NO PISO**
4

**REMOÇÃO DE MOLDURAS DE
ACABAMENTO**
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053094389	1.77	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	12370560.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053094389	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	86.00	1.77
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.77	129.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	1032.00	

