

Auxiliar de tacto con luminoso azul incorporado para los artículos 75305-69 y 75322-69

REF 75306-69



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

No

OBSERVACIONES

Permite el uso de hasta 15 elementos auxiliares en un mismo circuito.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Auxiliar y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE CONTACTOS

3

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES

1

NÚMERO DE CABLES

3

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

No

COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)

No

COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

No

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1.5 mA

TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

15 minutos

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

IP

IP20

POTENCIA MÁXIMA (W)

500 W

CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO

15

POTENCIA MÍNIMA (W)

40 W

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 55 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

TIPO DE MECANISMO

Push

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

6 mm

GARRA

Included

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.089 KGM

PESO BRUTO

0.089 KGM

EAN PRODUCTO

8421053068328

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

57 MMT

ANCHO EMBALAJE

76 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

76 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

329232 MMQ

PESO NETO

0.089 KGM

PESO BRUTO

0.09 KGM

EAN EMBALAJE

8421053068328