

Tapa de registro de 8 elementos para instalación en suelo de pavimento o suelo técnico grafito Simon 500 Cima

REF. 52054104-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Elegancia y sofisticación con la Tapa de registro de 8 elementos para instalación en suelo de pavimento o suelo técnico dentro de la Colección Simon 500 Cima. Con delicados acabados en Grafito, esta tapa de registro se integra a la perfección en el espacio y se adecúa a cualquier tipo de estancia gracias a sus acabados sencillos y minimalistas. Fabricada en termoplástico libre de halógenos, le garantiza la seguridad necesaria en caso de incendio al propiciar la no propagación de llama o toxicidad por humo. Además, es perfectamente compatible con conectores de voz y datos y separa de forma constante el cableado eléctrico y de Multimedia, evitando interferencias electromagnéticas y errores de transmisión. Una de las funcionalidades de la tapa de registro Simon 500 Cima, es la novedad de ser configurable dependiendo de las necesidades de cada espacio. Una vez más, la colección Simon 500 Cima aúna innovación, diseño y funcionalidad en un mismo producto.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa de registro y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Una vez instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053104-038) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL
ACCESO DIRECTO DE
CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA
ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS
PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de
espuma protectora

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-
10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos

RAL

7021

DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)

170 x 265 mm

VERSIÓN

8 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE
GARRA (MM)

Entre 14 y 54 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE
APERTURA DE LA CUBIERTA

2

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante fijación de garras
sobre la cubeta de pavimento o
sobre la loseta del suelo técnico
(suministradas en la tapa de
registro)

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA

Plástica y metálica

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo
técnico

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101650

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.19

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.19

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053101650

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

75.00

ANCHO EMBALAJE

186.00

LONGITUD EMBALAJE

282.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3.93

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

1.19

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

