

Cabo de ligação rápida RZ fêmea-macho - 0,6 kV, 3 pólos, 5 metros de comprimento, em material livre de halogênio com seção de grafite de 3 x 2,5mm²

REF. CR2050/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico,

COMPATIBILIDADE

Sistema de conexão flexível e
SIMON 400

CLASSE ETIM

EC002587

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

TIPO DE CONECTOR

GST18

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL

7021

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DO CONECTOR

Nenhuma ferramenta necessária

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436055179	VOLUME EMBALAGEM 25.78
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 222.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.81	LARGURA DA EMBALAGEM 328.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 4.08
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.81	COMPRIMENTO EMBALAGEM 354.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM