


Prise 2P+T etanche IP44 mécanisme +touche / 16 A 250 V connexion rapide Simon 24 Harmonie ivoire

RÉF. 2400447-031



INFORMATION DE BASE

FINITION

Marfil

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise avec enjoliveur

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 24 Harmonie

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Prise équipée de la sécurité enfant.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FORMAT
2P+T

CLASSIFICATION IK
01

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP44

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
12

GRIFFE
Push&Go

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
NM 06.6.090-2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053137505

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.07

POIDS NET DU PRODUIT

0.07

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053346884

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

HAUTEUR EMBALLAGE

92.50

LARGEUR EMBALLAGE

80.00

LONGUEUR EMBALLAGE

193.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1428200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.36

POIDS NET EMBALLAGE

0.36

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM