

Salida de cableado para instalación en mobiliario o suelo técnico negro Simon Cima

REF. TS10/14



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Salida de cableado y manual de instalación

CLASE ETIM

EC003910

OBSERVACIONES

Permite el paso de cableado con una sección máxima de 13 mm. El área útil para paso de cableado es de 752 mm².

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	DISPONIBILIDAD DE KIT	NÚMERO DE MÓDULOS
+60° C	No	Medio
FUNCIÓN INDICADORA	MANTENIMIENTO	RAL
No	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	7021
CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)	VERSIÓN
IP20	-5 a +60° C	Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
TIPO DE FIJACIÓN	Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)	Vertical
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas		TIPO DE INSTALACIÓN
		Apto para superficie y empotrar
		EXTRACCIÓN DE LA PLACA
		Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053229064	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.092	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436029316	VOLUMEN EMBALAJE 3769392
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.44	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.092	ALTURA EMBALAJE 118	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	LONGITUD EMBALAJE 264	ANCHO EMBALAJE 121
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.46	