

Kit back para 2 elementos com 1 Interruptor regulável IO Ready, 1 carregador USB e 1 base de tomada schuko Simon 100

REF. 10010209-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O objetivo da Simon é simplificar a vida das pessoas. Com este objetivo, a série 100 tem preparado multiplicidade de kits de mecanismos para fazer a instalação mais cómoda e rápida: kits de mecanismos, kits de tomadas de corrente, de dados, imagem e áudio. Um dos mais vendidos atualmente para ser utilizados em tanto em edifícios públicos como privados é o Kit back para dois elementos com um interruptor regulável IO Ready, um carregador USB e uma base de tomada de formato schuko incluído nesta gama. As características principais que diferencia este pack de outros similares fabricados pela concorrência são: intensidade (USB: 2,1 A - Schuko: 16 A), voltagem (230 V), ligação de bornes (Interruptor/USB: A parafuso - Schuko: Por corte de um clique) e funcionamento (Botão de pressão-Basculante/Inserção), A sua instalação pode realizar-se simplesmente em poucos minutos encastrada em caixa universal.

COMPATIBILIDADE

Kit Frontal Simon 100

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, bastidor e instruções

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-
Basculante/Inserção

INTENSIDADE USB (A)

2,1 A

FORMATO

Schuko,USB

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

TENSÃO USB (V~)

5 Vdc

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Schuko: 1 click connection (1 click®)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053147818

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.27

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1042800.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053147818

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

268.10

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

75.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.27

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.27

LARGURA DA EMBALAGEM

88.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

GRM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

158.00