Downlight 703.21 Confort Redondo WW Spot DALI Negro

REF. **70321338-283**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.21 Confort Redondo WW óptica Spot (modelo en negro, disponible también en blanco). Producto con referencia: 70321338-283

Su intervalo de temperatura demuestra que puede soportar temperaturas altas y bajas, de -15ºC a 35ºC. Su vida útil es de 30.000 horas, como mínimo, ya que esa sería en el caso de que la temperatura siempre fuera de 35ºC. El tipo de instalación es para empotrar, muy sencillo montaje. Esta downlight, la 703.21, es de categoría A (ecorae). Sobre su frecuencia eléctrica, es de 50/60 Hz. Para ver el resto de características, despliega las pestañas que están al lado de la imagen del producto.

El sistema de control que presenta y que la hace tan funcional, es el DALI (Digital Addresable Lighting Interface). Gracias a este sistema, puedes manejar tus luminarias downlight desde un controlador maestro. Máxima funcionalidad, máxima eficiencia energética, larga vida útil y las mejores prestaciones lumínicas.

APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
DALI

CRI
80

CORTE
No

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
30.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
20º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
84 lm/W

LÚMENES (LM)
630 lm

LÚMENES/W
630 lm/7.5 W

ÓPTICAS
Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
7.5 W

VIDA ÚTIL
30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053088500

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.418

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.295

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053088500

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
110

ANCHO EMBALAJE
135

LONGITUD EMBALAJE
170

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2524500

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.418

PESO NETO EMBALAJE
0.295

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM