

Prise de courant française 16A 250V avec dispositif de sécurité et connexion rapide noir Simon K45

RÉF. K22/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise de courant avec cache et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Possibilité de relier directement les fiches sans dénuder ni tordre les câbles, avec article AC11

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5M? à 500 V

NOMBRE DE MODULES

2 modules

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

2 connexions par terminal

INTENSITÉ (A)

16 A

MONOBLOC

Non

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

CLASSIFICATION IP

IP20

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

FORMAT

Prise française

CONNECTABLE

Oui, en utilisant accessoire AC11

RAL

7021

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur ref.50012088-038

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

NOMBRE DE BORNES

2 entrées et 3 sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 245.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053122983	VOLUME EMBALLAGE 1212505.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 49.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.53
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LARGEUR EMBALLAGE 101.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.61
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM