

## POINT 56 TW SPOT DALI NEGRO

REF. 92062311-988



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Proyector LED POINT de carril trifásico en acabado Negro, óptica de lente (Spot 18°) con control avanzado de la luz. CRI>90, 2700-6500K, 18.5W, 1450lm, 78 lm/W. Cuerpo compacto de aluminio (Ø56 mm y longitud de 142 mm), driver DALI-2, flicker-free. Ideal para retail, vitrinas y exposiciones.

#### ACABADO

Negro

#### MATERIAL

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### MATERIAL DEL DIFUSOR

Vidrio

#### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

#### CLASE ETIM

50001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

69

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### CLASE ELÉCTRICA

II

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0...+35

### L80 (°C)

50.000 h a 25°C

### PASOS DE MACADAM

SDCM3

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

18°

### ÓPTICAS

Spot

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700K - 6500K

### TIPO DE COLOR

BIO

### FACTOR DE POTENCIA (Φ)

0.9

### CONTROL

DALI2

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

69

### POTENCIA (W)

21

### CRI

90.00

### LÚMENES (LM)

1450

### VIDA ÚTIL

50.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Carril

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053401361

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

4452120.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053401361

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

82.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.62

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

176.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

### LONGITUD EMBALAJE

284.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.62

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT