

Proyector 640.10 Empotrado WW CRI92 Wide Flood Blanco

REF. 64010030-493



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector de la serie 640 con óptica Wide Flood y acabado en color blanco. Este proyector cuenta con un Ecorrae de categoría B y tiene una temperatura de color de 3000K. Su instalación se realiza de forma empotrada y presenta una temperatura de color de 3000K además de una intensidad lumínica de 2200lm/30W. Este proyector de la serie 640 se alimenta a través de una fuente de 120-240V y tiene una frecuencia de 50-60Hz, además de poderse instalar en superficies con una temperatura máxima de 35°C. Su diseño minimalista hace que sea un tipo de proyector perfecto para iluminar de forma profesional algunas entornos como las zonas nobles de edificios, los museos, exposiciones y también retail. Pesa 1,4 kg y sus dimensiones son de 100 x 102 mm, además de presentar un acabado en color blanco (aunque los proyectores de esta serie también están disponibles en color negro).

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CRI

92

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DIRECCIONAL

Sí

LÚMENES (LM)

2100 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

2100 lm/30W

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

ÓPTICAS

Wide Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

30 W


TIPO DE COLOR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053137901

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

8000000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053137901

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

160

PESO NETO EMBALAJE

1.184

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

200

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.4

LONGITUD EMBALAJE

250

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.184

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT