


Coluna de alumínio de 1 face e 3 metros de comprimento Simon K45

REF. ALK1100/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Magnífica Coluna de alumínio de grande tamanho fabricada pela reconhecida marca espanhola Simon. Com medidas de 3000 x 70 x 60 mm e uma face com cinquenta módulos largos converte-a numa das soluções mais completas para as necessidades de conexão mais exigentes. A linha Simon K45 oferece-nos versões de uma face, duas faces (quadrada e ovalada) e quatro faces, cabe destacar que a coluna de uma face não dispõe de prolongamentos para poder estender a comprimento final do conjunto. Em caso de necessidade do cliente é possível fabricar colunas de uma face de maior comprimento sob pedido. Fornece-se com uma guia telescópica de fixação ao forjado por pressão de 0,5 metros, sem necessidade de roscagem, o que permitir-nos-á estender a altura de fixação da coluna até os 3,5 metros. Foi fabricado em alumínio anodizado de alta qualidade que lhe confere uma maior resistência à corrosão e acabamento em cor metálico.

ACABAMENTO

Metal

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Coluna, pé de fixação ao chão, tampa frontal, embelezador de teto, conjunto telescópico de fixação ao forjado, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

OBSERVAÇÕES

A coluna de uma face não dispõe de prolongamentos para poder expandir o comprimento final do conjunto. Sob pedido, podem fabricar-se colunas de uma face com maior comprimento. É fornecido com uma guia telescópica de fixação ao forjado por pressão, de 0,5 metros, sem necessidade de roscagem, permitindo expandir a altura máxima de fixação da coluna até 3,5 metros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 face, 2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Separação através dos próprios compartimentos da coluna para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimídia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)
>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
50 módulos largos

FAIXA DE AJUSTE DA GUIA TELESCÓPICA (MM)
Entre 0 e 500 mm

VERSÃO
1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de pressão da guia telescópica no forjado do teto (não requer o uso de parafusos para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 50.085-2-4:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436027596

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

5.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

3040.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

5.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

43411200.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436027596

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

43411200.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

5.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

102.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

5.00

LARGURA DA EMBALAGEM

140.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM