

Minicoluna alumínio de 2 faces para 4 elementos por face e embelezadores grafite Simon 500 Cima

REF. 52550222-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 500 Cima é líder no design de acessórios fixados a chão para todo o tipo de sistemas elétricos e eletrônicos em sedes de empresas, locais comerciais e habitações particulares. Nesta gama encontramos a Minicoluna em cor alumínio de duas faces para quatro elementos por face e embelezadores em acabamento grafite. Esta minicoluna tem dimensões de 304 x 110 x 127 mm. Uma de seus grandes vantagens é que a forma do suporte permite a integração da minicoluna com a calha de chão de 85 x 18 mm. Estamos perante um elemento adequado para instalar em qualquer tipo de chão, já seja técnico ou em pavimento. Sua estrutura foi elaborada com alumínio anodizado. Graças a este material estamos perante uma peça com grande resistência a golpes em impactos, bem como à deterioração própria que se produz pelas altas temperaturas.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, suporte, embelezador inferior e superior, espuma adesiva antiderrapante, buchas de fixação, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

OBSERVAÇÕES

A forma do suporte permite a integração da minicoluna com a calha de chão de 85 x 18 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

**PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS**
Não

**PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS**
Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

DISPONÍVEL EM
1 e 2 faces

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM**
Separação constante entre
cablagem elétrica e de Voz,
Dados e Multimídia, eliminando
interferências eletromagnéticas
e possíveis erros de transmissão.

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
4 por face

VERSÃO
2 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em qualquer
tipo de chão, quer seja técnico
ou pavimento

**PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA
FIXAÇÃO NO PISO**
4

**REMOÇÃO DE MOLDURAS DE
ACABAMENTO**
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053094433

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.88

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

9432960.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053094433

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

124.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.88

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.88

LARGURA DA EMBALAGEM

142.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

900.00

