

Caja de suelo cuadrada de profundidad reducida para 8 elementos en pavimento o suelo técnico gris Simon 500 Cima

REF. 52050204-035



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Caja de suelo cuadrada y de profundidad reducida para 8 elementos de la colección Simon 500 Cima. Para completar esta instalación, una vez configurada debe combinarse con una cubeta de plástico de referencia G401 y, si se quiere, con tapa embellecedora de enrasamiento, de referencia 52053204-035 (esto en caso de no instalarse el mismo revestimiento del suelo). Ideal tanto para suelo técnico como suelo de pavimento, siempre que se sigan las instrucciones anteriores. Este producto cuenta con todas las garantías de cualquier producto de la marca y de esta colección, ya que está fabricado en componentes metálicos de la máxima calidad y fiabilidad, que permiten la máxima protección en caso de incendio (baja toxicidad y actúa para que las llamas no se propaguen). Sus dimensiones son de 329 x 252 x 69 milímetros y para su limpieza recomendamos simplemente usar un paño suave y seco (evitar limpiadores abrasivos que puedan dañar la caja).

ACABADO

Gris

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador específico)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de suelo y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000024

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto en suelo de pavimento, una vez configurado debe combinarse con una cubeta de plástico (ref.G401). Opcionalmente, puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053204-035) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL
ACCESO DIRECTO DE
CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA
ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS
PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de las
salidas de cables en plástico
dúctil

DISPONIBLE EN

4, 6 y 8 elementos

NÚMERO DE ORIFICIOS DE
SUJECIÓN DE ABRAZADERAS

8

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-
10-2)

CLASIFICACIÓN IK

08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos

NÚMERO DE ORIFICIOS
PREPERFORADOS 55 X 20 MM

8

RAL

7011

DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)

250 x 327 mm

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERALES

8

VERSIÓN

8 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)

Entre 11 y 48 mm

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante fijación de garras sobre la cubeta de pavimento o sobre la loseta del suelo técnico (suministradas en la caja de suelo)

TIPO DE INSTALACIÓN

Su diseño para suelos de profundidad reducida permite su instalación en cualquier tipo de suelo, ya sea suelo técnico o pavimento, combinando en este último tipo de instalación con la cubeta ref. G401

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA

2

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA

Plástica

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053093207

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

7974400.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053093207

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

80.00

PESO NETO EMBALAJE

2.38

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

280.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

2.38

LONGITUD EMBALAJE

356.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.38

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

