

## Proyector 640.31 Superficie WW Spot Blanco

REF. 64031030-283



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Los proyectores de la gama 640 de Simon se caracterizan por su versatilidad. Existen dentro de esta gama proyectores con características muy variadas siempre en busca de satisfacer todas las necesidades del cliente. En este caso, el proyector 640. 31 proporciona luz cálida mediante una óptica SPOT. Su clásico color blanco le permite integrarse en cualquier estancia donde se ubique pasando a ser un elemento más de la decoración y siguiendo la línea del ambiente creado en el lugar. Tiene unas medidas de 145 x 100 milímetros, una temperatura de color de 3.000 k, con 1.300 lumens y 16 vatios. Su alimentación le ha de venir dada por una fuente energética de 120-240 voltios y 50/ 60 hercios de frecuencia. Su instalación es muy sencilla y se lleva a cabo en superficie, por eso puede ser utilizado como elemento decorativo sin perder su alta capacidad lumínica, ya que está concebido para iluminar de forma muy óptima los objetos y áreas sobre las que sitúe.

#### APLICACIÓN

Iluminación de  
acento, Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### LÚMENES (LM)

1300 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

1300 lm/16W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

### CLASE ELÉCTRICA

tipo 1

### ÓPTICAS

Spot

### ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

### L70 (°C)

100.000 h a 25° C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### L90 (°C)

30.000 h a 25°C

### POTENCIA (W)

16 W

### CONTROL

On/Off

### TIPO DE COLOR

WW


### VIDA ÚTIL

50.000 h

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

81 lm/W


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053141007	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3718000.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053141007	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 130.00	PESO NETO EMBALAJE 0.81
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 130.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.94	LONGITUD EMBALAJE 220.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.81	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	