

**Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 RJ45 de
ADC Krone® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima**

REF. 50017085-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una placa plana de voz y datos de 1 elemento para 1 conector RJ45 de ADC Krone®. Es de color blanco y cuenta con una ventana guardapolvo. El mecanismo cumple con el reglamento y se incluye en la serie Simon 500 Cima, una colección cuyos artículos se encargan de mejorar la conectividad de los espacios. Esta placa de voz y datos representa una completa solución que asegura una alta velocidad en la transmisión de datos. Tiene unas dimensiones de 50x50x11 mm. El producto viene con clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin que haga falta adaptador. La placa está fabricada en termoplástico libre de halógenos, un material muy seguro en caso de incendio, pues evita que las llamas se extiendan y, además, garantiza la baja toxicidad ante la presencia de humos. Respecto a su mantenimiento, puede limpiarla con un paño suave y seco.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

OBTURADOR DE POLVO

Sí

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie HK Keystone de ADC Krone®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de ADC Krone®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de ADC Krone®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053096949	VOLUMEN EMBALAJE 0.60
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 54.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 52.00	PESO NETO EMBALAJE 0.15
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	LONGITUD EMBALAJE 215.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

