

Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. K123B/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora en color negro de la serie Simon K45. Es un conector cuyo tipo de embornamiento es a tornillo y cuyo tipo de funcionamiento es de inserción. Sus dimensiones son de 22,5 x 45 mm y es apto para instalar tanto en superficie como empotrado, en estancias cuya temperatura esté situada entre los 5 y 40°C, aproximadamente, aunque también soporta temperaturas extremas de -25 a 50°C. La longitud máxima que permite de cableado es de 30 metros y siempre que sea un cable con un diámetro de entre 0,2 a 0,5 mm. A la hora de limpiar este conector Mini-Jack de la serie Simon K45 tan solo vas a necesitar un paño suave y seco y no usar nunca ningún tipo de paño y/o limpiador abrasivo que tenga cloro entre algunos de sus componentes, puesto que podría dañarse o hacer que el conector no funcionara.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector Mini-Jack hembra, brida de sujección de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

Mini-Jack

NÚMERO DE CONTACTOS

3

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FORMATO

Mini-Jack

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

RAL

7021

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436064768

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.012

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436064768

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.018

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

50

PESO NETO EMBALAJE

0.018

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

42

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.018

LONGITUD EMBALAJE

50

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.018

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT