

**Placa de voz e dados plana sem proteção de pó 1 elemento
para 2 RJ45 compatibilidade outros fabricantes grafite
Simon 500 Cima**

REF. 50000189-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa em cor grafite para dados e voz da série Simon 500 Cima sem cobertura contra poeira e com um elemento para 1 RJ45 com compatibilidade com outros fabricantes, como Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Tem dimensões de 50 x 50 x 11 mm e está realizada seguindo a norma UNE-EN 60.670-1:2006 e confeccionada em material termoplástico totalmente livre de halogéneos. Este material é muito seguro já que garante que, em caso de incêndio, não se propague a chama e também que se há emissão de fumos, não se produza uma alta toxicidade. Esta placa da série Simon K45 inclui os encaixes para sua correta fixação em envoltentes invólucros tanto horizontais como verticais sem a necessidade de que tenhas utilizar nenhum tipo de adaptador. É uma placa plana cuja limpeza é bastante simples já que só terás que a limpar com um pano seco e suave, sem necessidade de utilizar outro tipo de produtos.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem
proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Série KM8
Keystone, AMP netconnect®
Série Standard 110, SL110, SL
Tool less, 216000 e 216005,
BeldenCDT® Série Giga Flex
Keystone, Brand-Rex®, Ersys®,
General Cable®, Molex®,
Panduit® Serie Netkey,
Ortronics® Série Clarity
TechChoice Keystone, Rit®,
Systimax® e fabricantes de RJ45
com encaixe baseado no
formato Keystone I e II.

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e
dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e
dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe
direto, sem necessidade de
ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095058	VOLUME EMBALAGEM 1.47
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.02	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.34
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.02	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

