

## Minicoluna de alumínio de 2 faces ovalada para 4 elementos por face Simon K45

REF. ALK724/8



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Com a minicoluna ovalada da coleção Simon K45, obterá a máxima conectividade sem preocupar da adaptabilidade do produto pois graças a sua forma ovalada integra-se sem problema, adequando-se a todo o tipo de espaços. Com 2 faces para 4 elementos em cada uma, é fabricada em Alumínio anodizado, para uma maior resistência e durabilidade do mesmo, e com acabamentos metálicos que dão ao design uma discrição e elegância ótimas para qualquer zona de trabalho. A minicoluna ovalada Simon K45 dá-lhe a possibilidade de poder adaptá-la sobre o suporte distribuidor de calha de chão, aproveitando a distribuição da cablagem e dispor da máxima funcionalidade em conectividade elétrica, voz, dados e multimédia; sendo, além disso, adequada para instalação em qualquer tipo de chão, tanto técnico como em pavimento. Versatilidade, funcionalidade e inovação dentro de toda a gama de minicolunas ovaladas da Simon K45.

### ACABAMENTO

Metal

### COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

### CLASSE ETIM

EC001941

### MATERIAL

Alumínio

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, pé de fixação ao chão, tampas frontais, embelezador superior, parafusos e manual de instalação

### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de adaptar a minicoluna K45 sobre o suporte distribuidor de calha de chão para aproveitar a distribuição da cablagem sobre chão e dispõe de funções de conectividade elétrica, voz e dados, multimédia

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### DISPONÍVEL EM

2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

### RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05  $\Omega$

### PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação através dos próprios compartimentos da minicoluna para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimídia.

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M $\Omega$ )

>5 M $\Omega$  a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos largos (4 por face)

### VERSÃO

2 faces (Ovalada)

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

### REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar sobre qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

### PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO

4

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436028623

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.77

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.77

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8426436028623

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

95.00

### LARGURA DA EMBALAGEM

135.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

230.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

2949750.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.77

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.77

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM