

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 negro Simon K45

REF. K80/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos inclinada con ventana guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45. Con acabado en negro, la pieza está incluida en la serie Simon K45. Sus medidas son 45x45 mm y, además, cuenta con una profundidad de 25 mm. Se trata de un artículo que, en cumplimiento con la normativa, es apto para superficie y empotrar y presenta una excepcional resistencia a las altas temperaturas. La placa está fabricada en termoplástico libre de halógenos, un material que, de hecho, garantiza la no propagación de las llamas de producirse un incendio. El artículo puede combinarse perfectamente en envolventes verticales tales como columnas, Teleblock o canales portamecanismos. En este caso, habría que usar el posicionador a 90° (referencia K66) para mantener la placa orientada en sentido vertical. Las placas de la colección Simon K45 se caracterizan por su compatibilidad 100% con cualquier conector del mercado.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

7021

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al módulo MD combinado

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al módulo MD combinado

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Inclinada

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1472064.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436022799	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 73603.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.24
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 88.00	PESO NETO EMBALAJE 0.24
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 123.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 136.00	