

## Kit front para 1 elemento con 1 base schuko con cargador USB C negro brillante Simon 100

REF. 10020137-138



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit front para 1 elemento con 1 base enchufe de tipo Schuko con cargador USB integrado y en color negro con acabado brillante de la serie Simon 100. Funciona con una intensidad de 16 a, en la zona del USB USB: 2.1 A y el voltaje que acepta es de 250 V. Además, pieza ofrece enchufe y conector USB. El tipo de embornamiento de la pieza es a través de tornillo, mientras que el tipo de accionamiento se da mediante inserción. Se trata de una pieza perfecta para encajar en cualquier tipo de espacio gracias a su elegante color neutro y a sus dimensiones: 85,5x83,5mm. Este kit se puede colocar tanto en sentido vertical como horizontal, por lo que se adapta prácticamente a todas las necesidades. Esta pieza se ha hecho siguiendo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN 50581:2012 y se comercializa en el mercado de la CE.

### ACABADO

Negro brillante

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### OBSERVACIONES

Diseñado para usar con el mecanismo del kit correspondiente.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MONOBLOQUE

Sí

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

Schuko,USB

### VERSIÓN

1 elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR

Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053328637	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.05	LONGITUD EMBALAJE 84.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.04	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 178516.80
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053328637	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.05
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 25.30	PESO NETO EMBALAJE 0.04
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 84.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM