Caja de pared de empotrar para 1 elemento doble suministrado en embalaje múltiple Simon 500 Cima

REF. **51020701-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de Caja de pared 51020701-039 de la gama Simon 500 Cima, apto para todo tipo de instalaciones y entornos de trabajo profesionales y domésticos. Se trata de un elemento para facilitar el montaje en empotrados de pared, su instalación y la versatilidad en su uso. Se trata de la versión para dos elementos y se presenta en embalaje múltiple Simon 500 Cima, integra materiales en plástico. Se caracteriza por poseer componentes de termoplástico libre de halógenos, capaz de minimizar de manera importante el riesgo en situaciones de llama o emisión de humos. Se trata de un elemento que garantiza la máxima seguridad de certificación profesional. Presenta unas dimensiones de 73 x 141 x 50 mm con una profundidad de 50 mm, aptas para diferentes superficies y localizaciones profesionales. Compatible con diferentes tipos de elementos de gaga Simon Cima 500.

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cajetín de pared de empotrar, tapa protectora para cajetín y film para cubrir pre-troqueles del cajetín

CLASE ETIM

EC002601

OBSERVACIONES

El cajetín de empotrar puede utilizarse como plantilla durante la instalación gracias a las guías para marcar el perímetro del cajetín

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
4

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
1

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 30 X 70 MM
0

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
73 x 141 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
2

VERSIÓN
1 elemento doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 4 y 30 mm

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante garras incluidas en el envolvente en combinación de productos áridos, aglomerantes, aditivos

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
26.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
58.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
86.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
129688.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.14

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053114087

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
26.00

ANCHO EMBALAJE
58.00

LONGITUD EMBALAJE
86.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
8.95


UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00


PESO NETO EMBALAJE
11.43

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM





Tabique obra



Tabique hueco

•Grosor pared de 4 a 30mm

