

**Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 5e UTP grafito Simon 500 Cima**

REF. 50004081-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa inclinada para voz y datos de la serie Simon 500 Cima y disponible en color grafito. Es una placa que cuenta con guardapolvo de 1 elemento y con 1 RJ45 de categoría 5e UTP de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. A la hora de instalarla, no necesitarás ningún adaptador, ya que la placa incluye los clipajes necesarios para su fijación en envolventes verticales y horizontales. Sus dimensiones son de 50 x 50 x 42,5 mm y ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Este material garantiza que, en caso de incendio, no se propaguen las llamas y que, en caso de emisión de humos, haya un bajo nivel de toxicidad. Además, se ha diseñado siguiendo la normativa TIA 568 C.2. Es una placa perfecta para instalar en lugares con una temperatura entre los -5 y los más de 60°C, por lo que es perfecto para cualquier tipo de climatología. Su limpieza es bastante sencilla y tan solo tendrás que utilizar un paño suave y seco.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 5e UTP y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA**  
(MM)

Cableado 22-26 AWG

**DISPONIBLE EN**

Placa para 1 y 2 RJ45

**CONEXIÓN RJ45**

Con herramienta de inserción

**CARACTERÍSTICAS DEL**  
**CONECTOR**

categoría 5e UTP

**NÚMERO DE CONECTORES**

1

**CONECTORES RJ45**

Incluido en la placa de voz y datos

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS**  
**DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO**

Sí

**OBTURADOR DE POLVO**

Sí

**FORMATO**

RJ45

**CLASIFICACIÓN IP**

IP20

**DISPONIBILIDAD DE KIT**

No

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA**  
**DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

**NÚMERO DE MÓDULOS**

1

**TIPO DE PLACA**

Inclinada

**RAL**

7021

**MÓDULO ADAPTADOR RJ45**

Incluido en la placa de voz y datos

**PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**TIPO DE AJUSTE RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**VERSIÓN**

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**INSTALABLE EN CAJA DE**  
**EMPOTRAR**

Específico Simon 500 Cima

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

**EXTRACCIÓN DE LA PLACA**

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

26.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.06

### LONGITUD EMBALAJE

86.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

58.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.06

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

86.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

0.05

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### EAN EMBALAJE

8421053097809

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

129688.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ALTURA EMBALAJE

26.00

### PESO NETO EMBALAJE

1.16

### ANCHO EMBALAJE

58.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

