

Cabo de ligação rápida - extremidade livre RZ - 0,6 kV 3 polos com 2 metros de comprimento em material livre de halogênio com seção de 3 x 2,5mm² vermelha

REF. CR4020/6



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Vermelho

MATERIAL

Plástico,

COMPATIBILIDADE

Sistema de conexão flexível e
SIMON 400

CLASSE ETIM

EC002587

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

TIPO DE CONECTOR

GST18

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL

3015

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DO CONECTOR

Unicamente com ferramenta

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.35	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 0.26
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436055056	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM HLT
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 3.54
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 222.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.77
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.35	LARGURA DA EMBALAGEM 325.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 352.00	