

## Minicoluna alumínio de 2 faces para 6 elementos por face branco Simon 500 Cima

REF. 52550223-030



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A minicoluna de alumínio de 2 faces para 6 elementos por face pertence à coleção Simon 500 Cima e possui uns simples e versáteis acabamentos em cor branco. Possui medidas de 439x110x127 e é fabricada com materiais de alumínio da melhor qualidade do mercado. Além disso, a forma do suporte permite a integração da peça com o calha de chão de 85x18 e é adequado para instalar em qualquer tipo de chão, tanto técnico como em pavimento. Os mecanismos mais seguros do mercado são apresentados na série Simon 500 Cima. Uma série que oferece as últimas tendências quanto a segurança. E é que na Simon sabemos a importância de converter os lares de nossos clientes nos mais seguros. Nossa ampla experiência e compromisso pela qualidade convertem a nossos produtos na melhor opção.

### ACABAMENTO

Branco

### MATERIAL

Alumínio

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, suporte, embelezador inferior e superior, espuma adesiva antiderrapante, buchas de fixação, cabo terra, parafusos e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC001941

### OBSERVAÇÕES

A forma do suporte permite a integração da minicoluna com a calha de chão de 85 x 18 mm

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS**  
Não

**PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS**  
Sim, graças à inclusão de espuma protetora

**DISPONÍVEL EM**  
1 e 2 faces

**TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)**  
+120 °C

**RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO**  
<0,05 Ω

**PROPRIEDADES ELÉTRICAS**  
Com continuidade elétrica

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM**  
Separação constante entre cablagem elétrica e de Voz, Dados e Multimídia, eliminando interferências eletromagnéticas e possíveis erros de transmissão.

**CLASSIFICAÇÃO IP**  
IP4X

**DISPONIBILIDADE DE KIT**  
Não

**MANUTENÇÃO**  
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**  
-25 a +120 °C

**NÚMERO DE MÓDULOS**  
6 por face

**RAL**  
9003

**VERSÃO**  
2 faces

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**REMOÇÃO DE COMPONENTES**  
Unicamente com ferramenta

**TIPO DE FIXAÇÃO**  
Através de parafusos fornecidos

**DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO**  
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

**TIPO DE INSTALAÇÃO**  
Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

**PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO**  
4

**REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO**  
Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053094440

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.25

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

15847200.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053094440

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

124.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.25

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

2.25

### LARGURA DA EMBALAGEM

142.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

900.00

