

Pulsador monobloc con grabado campana 10 A 250V~
con sistema de embornamiento a tornillo aluminio
Simon 73 Loft

REF 73150-53



INFORMACION BASICA

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y marco

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

13 mm

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

No aplica

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.087 KGM

PESO BRUTO

0.087 KGM

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

82 MMT

ANCHO EMBALAJE

83 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

230 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.565 DMQ

PESO NETO

0.435 KGM

PESO BRUTO

0.435 KGM

EAN EMBALAJE

8421053068359